

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

l.p.	wyszczególnienie	opis	Ilość sztuk / komplet
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka w Charlupi Małej			
1.	huśtawka bocianie gniazdo	Huśtawka wolnostojąca z jednym siedziskiem typu bocianie gniazdo. Wymiary urządzenia: – wysokość maksymalna - 220cm – długość maksymalna - 300cm – szerokość maksymalna – 350cm – głębokość posadowienia - ok. 60cm – strefa użytkowania urządzenia - 450cm x 730cm – maksymalna wysokość upadku - 125cm Huśtawka bocianie gniazdo wykonana zgodnie z normą PN-EN 1176:2009, przeznaczona dla dzieci powyżej 3 roku życia. Konstrukcja huśtawki wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 10cm oraz 12cm x 12cm o zaokrąglonych krawędziach) klejonego w systemie BSH, drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impreguracyjnymi na bazie oleju tungowego, minimalizującymi powstawanie pęknięć standardowo elementy drewniane malowane w kolorze tikowym, huśtawka bocianie gniazdo posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo. Łańcuch 5mm nierdzewny, zawiesia huśtawki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS, wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego, jedno siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy 100cm, wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym o średnicy ok. 16mm.	1
2.	stolik do szachów z siedziskami	Konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo; daszki, osłonki z HDPE; podesty z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej.	1



3.	drewniany domek ogrodowy dla dzieci	Drewniany domek ogrodowy dla dzieci wykonany z drewna cedrowego. Okna wykonane są z ramy z tworzywa sztucznego. Funkcjonalne przednie drzwiczki oraz dzwonek do drzwi. Skrzynka na listy. Kuchnia z akcesoriami do zabawy. Hak do zawieszania patelni i garnków. Bezprzewodowy telefon do zabawy z uchwytem na ścianę. Dwa zegary z ruchomymi wskazówkami. Drewniany dach z kominkiem z tworzywa sztucznego. Szczegóły: materiał: drewno cedrowe, metal, tworzywo sztuczne, wymiary (cm): ok. 182,88 x 111,76 x 200, 66	1
4.	stolik z ławeczkami dla dzieci	Drewniany stolik z ławeczkami dla dzieci, z drewna iglastego, pozbawiony ostrych krawędzi. Pomalowany farbą atestowaną dekoracyjno - ochronną zgodną z normą bezpieczeństwa zabawek EN 71-3. Wym. stolika z ławeczkami ok.: wys. 50 cm, szer.: 101,5 cm, dł.: 120 cm, gr. desek 2 cm.	2
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłocku			
5.	bujak na sprężynie	Bujak jednoosobowy konik, motor, lew wykonany ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej oraz sprężyny naciskowej 400x200x20mm. Kształt profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p. 4.8. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 1,10x0,30m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,80x3,30. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	3
Szkoła Podstawowa im. Tomasza Masteja w Chojnem			
6.	huśtawka podwójna	Huśtawka podwójna siedziska zwykłe. Belka główna huśtawki podwójnej wykonana z kantówki ok. 11,5x11,5cm, montaż zawiesia po przekątnej belki. Słupy wspierające belkę główną wykonane z kantówki ok. 9,5x9,5cm. Zawiesie huśtawki przelotowe galwanizowane M12. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 3,60x2,20m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,60x7,70m. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 la	1
7.	bujak łódka	Bujak czteroosobowy Łódka wykonany ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej oraz dwóch sprężyn naciskowych 400x200x20mm. Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej. Kształt profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p.4.8. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 1,45x0,80m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 4,45x3,80. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1



8.	huśtawka ważka konik 1	Huśtawka ważka – konik wykonana z belki 11,50x11,50m na której zamocowane są łby konia oraz siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej. Belka główna zamontowana do słupków (kantówka 9,5x9,5cm) mechanizmem stalowym łożyskowanym. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 3,20x0,30m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 6,20x3,30m. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1
9.	bujak	Bujak jednoosobowy Dino wykonany ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej oraz sprężyny naciskowej 400x200x20mm. Kształt profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p. 4.8. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 1,10x0,30m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,80x3,30. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1
10.	bujak motor	Bujak jednoosobowy motor wykonany ze sklejki wodoodpornej laminowanej kolorowej oraz sprężyny naciskowej 400x200x20mm. Kształt profili zgodny z wymaganiami PN EN 1176-6 p. 4.8. Powierzchnia zajmowana przez urządzenie nie więcej niż 1,10x0,30m. Strefa bezpieczeństwa maksymalnie 3,80x3,30. Urządzenie przeznaczone dla grupy wiekowej 3-12 lat	1
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk Nad Wartą Września 1939r. w Rzechcie			
11.	zestaw sześcian do wspinania się	Sześcian umożliwia: wspinaczkę po ścianie linowej, ścianie wspinaczkowej, podciąganie na drążkach do akrobacji oraz wdrapywanie się po linie i drabince. Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna. Ścianka wspinaczkowa wykonana z wodoodpornej płyty antypoślizgowej. Wymiary: ok. 167 x 161 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 467 x 461 cm; Wysokość całkowita: ok. 162 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. od 3 do 12 lat	1
12.	huśtawka bocianie gniazdo	Konstrukcja: drewno klejone, stal cynkowana malowana proszkowo. Wymiary: ok. 197 x 295 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 750 x 235 cm; Wysokość całkowita: ok. 251 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009. od 3 do 12 lat	1
13.	piaskownica	Piaskownica z drewna sosnowego o gr. ok. 18 mm, wym. wewn. ok. 200 x 200 x 28 cm, wym. całkowity ok. 228 x 228 x 28 cm. Dopasowana wymiarem pokrywa oraz pokrowiec.	1
14.	zjazd linowy	Wymiary: ok. 330 x 2510 cm Powierzchnia zderzenia: ok. 540 x 2450 cm Wysokość: ok. 360 cm Wysokość swobodnego upadku: ok. 120 cm Przedział wiekowy: 3-15 lat	1





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



		Elementy konstrukcyjne wykonane z ze stali malowanej proszkowo. Podest ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. Trolej ze stali nierdzewnej. Siedzisko gumowe. Śruby i nakrętki – elementy złączne ocynkowane, z łbem grzybkowym lub sześciokątnym, z podkładkami i nakrętkami samo-kontrolującymi. Zaślepki na śruby – wszystkie elementy złączne jak śruby i nakrętki zabezpieczone są odpowiednimi zaślepkami.	
Szkoła Podstawowa im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej			
15.	huśtawka podwójna	Huśtawka wahadłowa podwójna. Konstrukcja: drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Profil okrągły. Wymiary ok.: – długość: 195 cm – szerokość 335 cm – wysokość: 225 cm Siedziska: podstawowe kubelkowe i płaskie. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Atesty- Deklaracja zgodności z PN-EN 1176.	1
16.	urządzenie zabawowe wieża z dachem	Wieża z dachem i zjeżdżalnią, konstrukcja ze stali nierdzewnej, podesty ze sklejki antypoślizgowej o grubości ok. 21 mm lub antypoślizgowej płyty HDPE. Wszystkie śruby zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami. Specyfikacja urządzenia: strefa bezpieczeństwa - 21,50 m ² ; długość - 2,50m; szerokość - 1,52m, wysokość całkowita - 2,45 m, wysokość swobodnego upadku - 0,90 m. Elementy składowe: – wieża z dachem - 1 szt. – podest kwadratowy wys. 0,90 m - 1 szt. – zjeżdżalnia - 1 szt. – podest łukowy wys. 0,59 m - 1 szt. – balkonik - 1 szt. – panel edukacyjny - 1 szt. – sklepik - 1 szt. – zjazd strażacki ze stopniami - 1 szt. – figury geometryczne/ liczydło - 2 szt. Urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną. Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 75/65/55 cm. Urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw, zgodne z normą PN-EN: 1176-1:2009. Gwarancja producenta: Urządzenia objęte 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.	1



Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

tel. 43 827 55 50, fax 43 822 32 01
e-mail: sekretariat@ugsieradz.com.pl
www.ugsieradz.finn.pl, www.ugsieradz.pl

17.	zestaw stół ogrodowy z ławkami	Stół betonowy z ławkami, blat i siedzisko ławek wykonane z listew drewnianych, pozostałe elementy wykonane są z betonu. Kolor elementów betonowych – kamyk rzeczny, kolor elementów drewnianych – orzech ciemny. Dane techniczne: Długość całkowita (cm): 200 Szerokość całkowita (cm): 200 Wysokość stołu (cm): 78 Wysokość ławy (cm): 44 Szerokość stołu (cm): 85 Szerokość ławy (cm): 40 Waga (kg): ok.340 Grubość listew (cm): 4	4
Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II			
18.	trzywieżowy zestaw sprawnościowy	Zestaw trzywieżowy z 2 zjeżdżalniami. Możliwość przejścia mostem linowym i kładką między wieżami. Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna, płyta HPL. Ścianka wspinaczkowa: wodoodporna płyta antypoślizgowa. Wymiary: ok. 522 x 525 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 872 x 875 cm; Wysokość całkowita: ok. 351 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 150 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.	1
19.	sprawnościowy mini tor	Wielofunkcyjny zestaw wspinaczkowy do ćwiczeń sprawnościowych. Umożliwiający wspinaczkę po ściance linowej, ściance wspinaczkowej, drążku do akrobacji. Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Ścianka wspinaczkowa: wodoodporna płyta antypoślizgowa. Wymiary: ok. 109 x 333 cm; Strefa bezpieczeństwa ok. 409 x 633 cm; Wysokość całkowita ok. 93 cm; Wysokość swobodnego upadku ok. 85 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1
20.	piaskownica zamykana	Piaskownica z przesuwany zamknięciem. Wymiary: ok. 203 x 382 cm; Strefa bezpieczeństwa ok. 503 x 682 cm; Wysokość całkowita ok. 30 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1
21.	huśtawka wahadłowa podwójna	Huśtawka wahadłowa podwójna. Konstrukcja: drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary: ok. 197 x 345 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 750 x 307 cm; Wysokość całkowita: ok. 251 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 132cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009.	2



22.	huśtawka wagowa	Huśtawka wagowa. Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna. Siedziska z odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE. Wymiary: ok. 38 x 275 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 238 x 475 cm; Wysokość całkowita: ok. 126 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 95 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.	2
23.	zestaw wspinaczkowy	Ścianka wspinaczkowa z liną oraz drabinką linową. Konstrukcja: Drewno klejone, stal cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary: ok. 193 x 320 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 623 x 740 cm; Wysokość całkowita: ok. 261 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 238 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.	1
24.	drabinka pozioma	Konstrukcja: Drewno klejone, stal nierdzewna. Wymiary: ok. 90 x 218 cm; Strefa bezpieczeństwa: ok. 427 x 555 cm; Wysokość całkowita: ok. 192 cm; Wysokość swobodnego upadku: ok. 178 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009	1
25.	wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw 110 m2. Nawierzchnia z płytek o wymiarach 500x500x80 mm wykonana z granulatów EPDM, przepuszczalna dla wody. Konstrukcja przenośna. Kolor zielony. Nawierzchnia zgodna z normą EN1177	1

