



Sieradz, 6 września 2024 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Sieradzu**
PS.ZUZ.4210.439.2024.WS

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 r., poz. 572) i art. 401 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1078 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 5 września 2024 r. została wydana decyzja administracyjna, znak: PS.ZUZ.4210.439.2024.WS dla Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, którą udzielono pozwoleń wodnoprawnych na:

- I. 1. Wykonanie urządzeń wodnych - tj. przebudowę i likwidację rowów przydrożnych biegnących wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka na terenie gminy Sieradz oraz na wykonanie wylotów wód deszczowych na działkach nr: 146/1, 305/2, 148, 143/1 obręb 0004 Bogumiłów; 279, 270/1 obręb 0010 Dąbrówka obejmujące:
- I. 1. a. Odcinkową przebudowę rowu lewostronnego wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej, polegającej na wykonaniu koryta rowu otwartego ziemnego o szerokości dna $b=0,4$ m, nachyleniu skarp zmiennym wraz z umocnieniami na wskazanych odcinkach, na długości całkowitej 2204,0 m o następujących parametrach

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż lokalny drogi	Rzędne dna	Długość	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/ obręb
			[m n.p.m.]	[m]			
1.	LR1	0+017	135,53	215,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X: 5713482.4393 Y: 6552840.1296	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR1'	0+232	138,32			X: 5713300.2638 Y: 6552723.452	
2.	LR2	0+239	138,37	17,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 1,8 m, umocniony płytą ażurową na skarpach i w dnie	X: 5713294.6948 Y: 6552719.3136	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR2'	0+256	138,42			X: 5713280.4116 Y: 6552710.2196	

3.	LR3	0+258	138,43	16,0	rów otwarty, szer. w koronie 0,8 m, umocniony prefabrykatem betonowym tzw. korytkiem krakowskim	X: 5713278.9714 Y: 6552708.7577	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR3'	0+274	138,48			X: 5713265.5265 Y: 6552700.1466	
4.	LR4	0+281	138,50	23,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X: 5713259.1414 Y: 6552697.27	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR4'	0+304	138,57			X: 5713239.8497 Y: 6552684.9874	
5.	LR5	0+304	138,57	50,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,0 m, umocniony płytą ażurową na skarpach i w dnie	X: 5713239.8497 Y: 6552684.9874	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR5'	0+354	138,72			X: 5713197.9944 Y: 6552658.2783	
6.	LR6	0+354	138,72	106,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X: 5713197.9944 Y: 6552658.2783	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR6'	0+460	139,04			X: 5713108.4502 Y: 6552600.832	
7.	LR7	0+467	139,05	166,0	rów otwarty, szer. w koronie 0,8 m, umocniony prefabrykatem betonowym tzw. korytkiem krakowskim	X: 5713103.1646 Y: 6552596.2433	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR7'	0+633	138,92			X: 5712960.1907 Y: 6552510.329	
8.	LR8	0+641	138,84	57,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 1,6 - 2,0 m, umocniony płytą ażurową na skarpach i w dnie	X: 5712953.9666 Y: 6552507.4131	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR8'	0+698	138,18			X: 5712904.8487 Y: 6552479.065	
9.	LR9	0+706	138,15	166,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X: 5712895.491 Y: 6552477.9219	146/1, 364, 326/4, 146/2 /0004 Bogumiłów
	LR9'	0+872	138,95			X: 5712786.3162 Y: 6552347.6038	
10.	LR10	0+887	139,19	228,0	rów otwarty ziemny, przekrój	X: 5712794.1629 Y: 6552335.7139	

	LR10'	1+115	138,97		trapezowy, szer. w koronie 2,4 m	X: 5712823.9308 Y: 6552118.9144	146/1 /0004 Bogumiłów
11.	LR11	1+398	137,94	238,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X: 5712942.5161 Y: 6551910.3246	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR11'	1+636	139,61			X: 5712856.8727 Y: 6551689.1607	
12.	LR12	1+784	142,06	296,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X: 5712802.413 Y: 6551551.8715	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR12'	2+080	146,77			X: 5712692.7848 Y: 6551277.1606	
13.	LR13	2+360	152,41	90,0	rów otwarty ziemny - mulda, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,0 m, głębokość h=0,4 m	X: 5712589.1539 Y: 6551017.0705	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR13'	2+450	151,90			X: 5712555.5425 Y: 6550932.2821	
14.	LR14	2+490	151,99	120,0	rów otwarty ziemny - mulda, przekrój trapezowy, szer. w koronie od 1,2 do 1,6 m, głębokość h=0,4 m	X: 5712541.126 Y: 6550895.0578	146/1 /0004 Bogumiłów
	LR14'	2+610	154,65			X: 5712497.2712 Y: 6550784.3146	
15.	LR15	2+778	149,97	416,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X: 5712465.335 Y: 6550619.4145	146/1 /0004 Bogumiłów, 279 / 0010 Dąbrówka
	LR15'	3+194	137,69			X: 5712441.5228 Y: 6550229.6895	
RAZEM				2204,0			

wraz z wykonaniem 41 szt. przepustów na przedmiotowych odcinkach rowu pod istniejącymi i projektowanymi zjazdami i przejściami o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
1.	lkr1	0+070	7,5	400	146/1 /0004 Bogumiłów	X: 5713440.1085 Y: 6552812.9122	136,89
	lkr1'					X: 5713434.2515 Y: 6552809.1719	136,98

2.	lkr2	0+150	7,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713372.7402 Y: 6552769.7368	137,96
	lkr2'					X: 5713366.9221 Y: 6552766.0073	138,08
3.	lkr3	0+175	7,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713351.6045 Y: 6552756.1884	138,17
	lkr3'					X: 5713345.7822 Y: 6552752.4563	138,20
4.	lkr4	0+221	2,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713310.5645 Y: 6552730.0103	138,31
	lkr4'					X: 5713308.8773 Y: 6552728.9364	138,32
5.	lkr5	0+236	7,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713300.2638 Y: 6552723.452	138,35
	lkr5'					X: 5713294.6948 Y: 6552719.3136	138,38
6.	lkr6	0+257	2,5	300	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713280.4116 Y: 6552710.2196	138,42
	lkr6'					X: 5713278.9714 Y: 6552708.7577	138,43
7.	lkr7	0+278	7,0	300	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713265.5251 Y: 6552700.115	138,48
	lkr7'					X: 5713259.1414 Y: 6552697.27	138,50
8.	lkr8	0+292	2,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713250.644 Y: 6552691.8599	138,53
	lkr8'					X: 5713248.9569 Y: 6552690.7858	138,54
9.	lkr9	0+318	7,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713231.133 Y: 6552678.9982	138,60
	lkr9'					X: 5713225.298 Y: 6552675.2768	138,62
10.	lkr10	0+332	2,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713217.2382 Y: 6552669.9667	138,65
	lkr10'					X: 5713215.5511 Y: 6552668.8926	138,66
11.	lkr11	0+370	2,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713185.2001 Y: 6552650.1878	138,76
	lkr11'					X: 5713183.5131 Y: 6552649.1137	138,77
12.	lkr12	0+385	7,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5713174.3395 Y: 6552643.213	138,80
	lkr12'					X: 5713168.4985 Y: 6552639.5338	138,83

13.	lkr13	0+409	2,5	400	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713152.1822 Y: 6552628.9501	138,88
	lkr13'					X: 5713150.4951 Y: 6552627.876	138,89
14.	lkr14	0+447	2,5	400	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713120.5245 Y: 6552608.6091	138,99
	lkr14'					X: 5713118.8814 Y: 6552607.5522	139,00
15.	lkr15	0+464	7,5	300	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713108.4539 Y: 6552600.8262	139,04
	lkr15'					X: 5713103.1646 Y: 6552596.2433	139,06
16.	lkr16	0+496	7,5	300	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713081.7424 Y: 6552582.5336	139,14
	lkr16'					X: 5713075.8792 Y: 6552578.8394	139,16
17.	lkr17	0+512	7,5	300	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713067.9822 Y: 6552573.9083	139,18
	lkr17'					X: 5713062.0555 Y: 6552570.247	139,21
18.	lkr18	0+536	7,5	300	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713047.6358 Y: 6552561.4357	139,26
	lkr18'					X: 5713041.6736 Y: 6552557.8435	139,28
19.	lkr19	0+555	13,5	300	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713031.6245 Y: 6552551.9254	139,31
	lkr19'					X: 5713019.9674 Y: 6552545.0014	139,35
20.	lkr20	0+574	2,5	300	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713012.9682 Y: 6552540.9356	139,36
	lkr20'					X: 5713011.238 Y: 6552539.9323	139,35
21.	lkr21	0+594	29,0	300	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5713008.5561 Y: 6552538.3739	139,34
	lkr21'					X: 5712983.5553 Y: 6552523.8786	139,18
22.	lkr22	0+637	7,5	300	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5712960.1907 Y: 6552510.329	138,92
	lkr22'					X: 5712953.9666 Y: 6552507.4131	138,83
23.	lkr23	0+747	20,0	400	146/1 /0004 Bogumińców	X: 5712865.4911 Y: 6552458.0503	137,95
	lkr23'					X: 5712847.9143 Y: 6552446.1523	137,75
24.	lkr24	0+790	25,0	500		X: 5712839.167 Y: 6552435.1909	137,63

	lkr24'				146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712821.0694 Y: 6552416.56	137,73
25.	lkr25	0+833	7,5	500	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712801.8438 Y: 6552395.0688	138,07
	lkr25'					X: 5712798.02 Y: 6552389.442	138,18
26.	lkr26	0+879	15,0	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712790.8226 Y: 6552350.1471	138,94
	lkr26'					X: 5712794.1629 Y: 6552335.7139	139,16
27.	lkr27	0+918	2,0	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712798.6277 Y: 6552306.7177	139,36
	lkr27'					X: 5712798.8517 Y: 6552305.2348	139,37
28.	lkr28	0+949	7,0	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712803.5744 Y: 6552278.5842	139,47
	lkr28'					X: 5712805.3708 Y: 6552271.934	139,50
29.	lkr29	1+006	7,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712822.1228 Y: 6552223.4095	139,43
	lkr29'					X: 5712824.4337 Y: 6552216.9073	139,40
30.	lkr30	1+033	7,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712830.9677 Y: 6552198.0713	139,34
	lkr30'					X: 5712833.2775 Y: 6552191.5683	139,31
31.	lkr31	1+092	11,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712831.6108 Y: 6552143.4575	139,16
	lkr31'					X: 5712828.0247 Y: 6552132.5999	139,12
32.	lkr32	1+544	7,5	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712892.1818 Y: 6551778.6108	139,15
	lkr32'					X: 5712889.6464 Y: 6551772.2041	139,17
33.	lkr33	1+574	2,0	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712880.2733 Y: 6551747.6606	138,73
	lkr33'					X: 5712879.7825 Y: 6551746.2422	138,72
34.	lkr34	1+824	7,0	400	146/1 /0004 Bogumińów	X: 5712789.9307 Y: 6551520.3677	142,20
	lkr34'					X: 5712787.5223 Y: 6551514.2614	142,25
35.	lkr35	1+844	7,0	400		X: 5712781.4822 Y: 6551498.9749	142,34

	lkr35'				146/1 /0004 Bogumiłów	X: 5712779.0758 Y: 6551492.8677	142,40
36.	lkr36	1+862	7,0	400	146/1 /0004 Bogumiłów	X: 5712775.071 Y: 6551482.704	142,48
	lkr36'					X: 5712772.6678 Y: 6551476.5999	142,53
37.	lkr37	1+886	27,0	400	146/1 /0004 Bogumiłów	X: 5712765.9112 Y: 6551459.4695	142,70
	lkr37'					X: 5712755.8485 Y: 6551434.0664	142,97
38.	lkr38	1+932	7,0	400	146/1 /0004 Bogumiłów	X: 5712748.7114 Y: 6551417.3295	143,17
	lkr38'					X: 5712746.3102 Y: 6551411.221	143,25
39.	lkr39	2+045	7,0	400	146/1 /0004 Bogumiłów	X: 5712706.8891 Y: 6551312.0551	145,53
	lkr39'					X: 5712704.4284 Y: 6551305.9649	145,72
40.	lkr40	3+044	7,0	400	279 /0010 Dąbrówka	X: 5712502.474 Y: 6550369.6248	137,88
	lkr40'					X: 5712499.9178 Y: 6550363.6643	137,82
41.	lkr41	3+171	7,0	400	279 /0010 Dąbrówka	X: 5712451.7459 Y: 6550253.1465	137,6
	lkr41'					X: 5712449.1666 Y: 6550247.1537	137,63

Oznaczenie wlot przepustu odnosi się do wyższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu, oznaczenie wylot przepustu odnosi się do niższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu.

- I. 1.b. Odcinkową przebudowę rowu prawostronnego wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej, polegającej na wykonaniu koryta rowu otwartego ziemnego o szerokości dna $b=0,4$ m, nachyleniu skarp zmiennym wraz z umocnieniami na wskazanych odcinkach, na długości całkowitej 948,0 m o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż lokalny drogi	Rzędne dna	Długość	Rodzaj przebudowy, umocnienie	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/ obręb
			[m n.p.m.]	[m]			
1.	PR1	1+632	139,74	163,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X:5712868.9382 Y:6551688.708	146/1 /0004 Bogumiłów
	PR1'	1+795	141,97			X:5712808.0657 Y:6551537.6191	

2.	PR2	2+060	146,48	390,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,4 - 2,8 m	X:5712709.0254 Y:6551291.9905	146/1 /0004 Bogumiłów
	PR2'	2+450	151,70			X:5712565.2701 Y:6550931.0046	
3.	PR3	2+493	152,00	117,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X:5712548.8609 Y:6550889.7016	146/1 /0004 Bogumiłów
	PR3'	2+610	154,45			X:5712505.7611 Y:6550781.025	
4.	PR4	2+650	153,28	139,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,0 - 2,8 m	X:5712491.9636 Y:6550743.8083	146/1 /0004 Bogumiłów, 279 /0010 Dąbrówka
	PR4'	2+789	150,06			X:5712477.6093 Y:6550612.3594	
5.	PR5	3+190	137,56	42,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X:5712452.1283 Y:6550229.2457	279, 270/1 /0010 Dąbrówka
	PR5'	3+232	137,40			X:5712447.4636 Y:6550188.8061	
6.	PR6	odcinek rowu przydrożneg	138,60	97,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy, szer. w koronie 2,8 m	X:5712414.0027 Y:6550180.7411	270/1 /0010 Dąbrówka
	PR6'	o wzdłuż drogi powiatowej nr 1713E Buczek - Kuśnie	137,36			X:5712459.8075 Y:6550187.2277	
RAZEM					948,0		

wraz z wykonaniem 6 szt. przepustów na przedmiotowych odcinkach rowu pod istniejącymi/projektowanymi zjazdami i przejściami o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
1.	pk1	1+666	7,0	400	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712857.3794 Y:6551660.0253	140,13
	pk1'					X:5712854.9037 Y:6551653.8818	140,25

2.	pk2	1+718	3,5	400	146/1 /0004 Bogumiń	X:5712837.655 Y:6551610.2544	141,09
	pk2'					X:5712836.5337 Y:6551607.4719	141,16
3.	pk3	1+768	3,5	400	146/1 /0004 Bogumiń	X:5712818.6252 Y:6551563.858	141,61
	pk3'					X:5712817.5038 Y:6551561.0754	141,62
4.	pk4	2+106	7,5	400	146/1 /0004 Bogumiń	X:5712692.9698 Y:6551252.2687	147,50
	pk4'					X:5712690.354 Y:6551245.7974	147,76
5.	pk5	2+197	8,0	400	146/1 /0004 Bogumiń	X:5712658.7682 Y:6551167.6538	150,46
	pk5'					X:5712655.9852 Y:6551160.7682	150,68
6.	pk6	2+667	7,5	400	146/1 /0004 Bogumiń	X:5712487.2412 Y:6550731.3061	152,33
	pk6'					X:5712485.0772 Y:6550724.6559	151,99

Oznaczenie wlot przepustu odnosi się do wyższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu, oznaczenie wylot przepustu odnosi się do niższej z wartości rzędnych podanych dla każdego przepustu

- I. 1. c. Odcinkową likwidację rowów prawostronnych wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej na długości całkowitej 547,0 m, polegającej na zasypaniu istniejącego koryta, zagęszczeniu i wykonaniu chodnika dla pieszych na wskazanych odcinkach o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie	Kilometraż drogi	Rzędne dna	Długość	Rodzaj	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/ obręb
			[m n.p.m.]	[m]			
1.	RL1	0+044	136,65	214,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy	X:5713463.745 Y:6552816.83	146/1 /0004 Bogumiń
	RL1'	0+258	139,28			X:5713283.2 Y:6552701.575	
2.	RL2	0+266	139,30	112,0	rów otwarty ziemny,	X:5713276.33 Y:6552697.06	146/1 /0004 Bogumiń

	RL2'	0+378	139,44		przekrój trapezowy	X:5713181.925 Y:6552636.205	
3.	RL3	0+387	139,44	21,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy	X:5713174.3 Y:6552631.78	146/1 /0004 Bogumiłów
	RL3'	0+408	139,47			X:5713156.68 Y:6552620.755	
4.	RL4	0+423	139,48	102,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy	X:5713143.59 Y:6552612.365	146/1 /0004 Bogumiłów
	RL4'	0+525	139,87			X:5713058.28 Y:6552557.895	
5.	RL5	0+534	139,83	28,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy	X:5713051.015 Y:6552553.35	146/1 /0004 Bogumiłów
	RL5'	0+562	139,92			X:5713026.845 Y:6552538.465	
6.	RL6	0+578	139,79	9,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy	X:5713012.81 Y:6552529.7	146/1 /0004 Bogumiłów
	RL6'	0+587	139,84			X:5713004.9218 Y:6552524.8346	
7.	RL7	0+589	140,00	6,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy	X:5713002.775 Y:6552524.195	146/1 /0004 Bogumiłów
	RL7'	0+595	139,83			X:5712997.65 Y:6552520.99	
8.	RL8	0+599	139,77	55,0	rów otwarty ziemny, przekrój trapezowy	X:5712993.905 Y:6552518.745	146/1 /0004 Bogumiłów
	RL8'	0+654	138,89			X:5712945.9877 Y:6552491.2414	
RAZEM				547,0			

wraz z demontażem 6 szt. przepustów na przedmiotowych odcinkach rowu pod istniejącymi zjazdami o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]

1.	I1	0+056	8,2	500	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5713457.32 Y:6552812.91	136,60
	I1'					X:5713450.39 Y:6552808.51	136,82
2.	I2	0+110	6,3	400	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5713410.56 Y:6552782.51	137,89
	I2'					X:5713405.245 Y:6552779.0668	138,31
3.	I3	0+126	8,7	500	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5713398.37 Y:6552774.72	137,87
	I3'					X:5713390.84 Y:6552770.25	137,94
4.	I4	0+309	62,5	600	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5713257.92 Y:6552684.74	138,69
	I4'					X:5713205.1 Y:6552651.31	138,93
5.	I5	0+483	38,3	300	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5713110.56 Y:6552591.35	139,34
	I5'					X:5713078.23 Y:6552570.74	139,66
6.	I6	0+647	6,1	400	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712956 Y:6552497.42	138,98
	I6'					X:5712950.7 Y:6552494.29	138,95

- I. 1. d. Wykonanie 10 szt. przepustów pod korpusem drogowym łączącym przebudowywane i istniejące rowy przydrożne i odpływowe o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Średnica, długość	Umocnienie	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot
		[km drogi]	[mm, m]				[m n.p.m.]
1.	P1	0+657	Ø 400 mm, L= 10,0 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot i wylot do rowu	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712944.6383 Y:6552489.8607	138,35
	P1'					X:5712939.7717 Y:6552498.2515	138,30

				umocnioną płytą chodnikową			
2.	P2	0+771	Ø 800 mm, L= 10,0 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot i wylot do rowu umocnioną płytą chodnikową	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712842.1846 Y:6552437.8512	137,36
	P2'					X:5712850.064 Y:6552431.6992	137,31
3.	P3	0+853	Ø 800 mm, L= 12,5 m	-	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712786.1053 Y:6552365.1547	138,51
	P3'					X:5712789.9672 Y:6552377.0822	138,35
4.	P4	1+339	Ø 600 mm, L= 11,0 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot i wylot do rowu umocnioną płytą chodnikową	146/1, 305/2, 148 /0004 Bogumiłów	X:5712962.6811 Y:6551966.8406	137,21
	P4'					X:5712973.0703 Y:6551963.9538	137,10
5.	P5	1+577	Ø 600 mm, L= 10,0 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot do rowu umocnioną płytą chodnikową, wylot do istn. kd 500 na działce nr 143/1 obr. 0004 Bogumiłów	146/1, 143/1 /0004 Bogumiłów	X:5712879.5667 Y:6551743.489	138,70
	P5'					X:5712889.0602 Y:6551740.1025	138,60
6.	P6	1+634	Ø 500 mm, L= 9,0 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot i wylot do rowu umocnioną płytą chodnikową	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712867.0805 Y:6551687.3018	139,46
	P6'					X:5712858.6523 Y:6551690.6349	139,37

7.	P7	1+790	Ø 500 mm, L= 8,0 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot i wylot do rowu umocniony płytą chodnikową	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712801.3427 Y:6551545.9916	141,77
	P7'					X:5712808.9254 Y:6551542.9928	141,69
8.	P8	2+072	Ø 500 mm, L= 7,5 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot i wylot do rowu umocniony płytą chodnikową	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712703.6185 Y:6551281.2842	146,35
	P8'					X:5712696.6454 Y:6551284.0418	146,27
9.	P9	2+780	Ø 400 mm, L= 7,5 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot i wylot do rowu umocniony płytą chodnikową	146/1 /0004 Bogumiłów	X:5712474.1882 Y:6550620.2441	149,90
	P9'					X:5712467.0676 Y:6550617.8888	149,82
10.	P11	3+236	Ø 500 mm, L= 13,0 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego, wlot i wylot do rowu umocniony płytą chodnikową	270/1 /0010 Dąbrówka	X:5712434.6481 Y:6550185.3303	137,55
	P11'					X:5712447.1208 Y:6550186.9632	137,42

I. 1.e. Likwidację 2 sztuk istniejących przepustów pod korpusem drogowym o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Długość	Średnica	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot/ wylot wlot*
		[km drogi]	[m]	[mm]			[m n.p.m.]
1.	LP1	0+771	11,0	800	146/1 /0004	X:5712840.83 Y:6552436.25	137,36

	LP1'				Bogumił ów	X:5712850.0712 Y:6552430.7946	137,28
2.	LP2	1+567	9,0	600	146/1 /0004	X:5712883.86 Y:6551752.87	138,89
	LP2'				Bogumił ów	X:5712892.6346 Y:6551749.7813	138,72

- I. 1.f. Wykonanie 12 sztuk wylotów z przykanalików wpustów deszczowych i odcinków kanalizacji deszczowej o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie /rodzaj	Średnica	Lokalizacja	Rzędna wylotu	Odbiornik	Współrzędne geodezyjne	Nr działki/ obręb
		[mm]	[km drogi]	[m n.p.m.]			
1.	WYL 1 (Wu-8) /wylot przykanalika kd	150	0+035	136,28	rów przydrożny LR1-LR1'	X:5713468.9426 Y:6552830.0872	146/1 /0004 Bogumiłów
2.	WYL 2 (Wu-9) /wylot przykanalika kd	150	0+185	138,31	rów przydrożny LR1-LR1'	X:5713342.6583 Y:6552749.1965	146/1 /0004 Bogumiłów
3.	WYL 3 (Wu-10) /wylot przykanalika kd	150	0+335	138,76	rów przydrożny LR5-LR5'	X:5713218.3849 Y:6552669.9541	146/1 /0004 Bogumiłów
4.	WYL 4 (Wu-11) /wylot przykanalika kd	150	0+483	139,21	rów przydrożny LR7-LR7'	X:5713091.1452 Y:6552588.3842	146/1 /0004 Bogumiłów
5.	WYL 5 (Wu-12) /wylot przykanalika kd	150	0+655	138,80	rów przydrożny LR8-LR8'	X:5712942.4345 Y:6552499.5695	146/1 /0004 Bogumiłów
6.	WYL 6 (Wu-1) /wylot przykanalika kd	150	0+719	138,23	rów przydrożny LR9-LR9'	X:5712885.9281 Y:6552467.1515	146/1 /0004 Bogumiłów
7.	WYL 7 (Wu-2) /wylot	150	0+771	138,02	przepust P2-P2'	X:5712848.5689 Y:6552432.9492	146/1 /0004 Bogumiłów

	przykanalika kd						
8.	WYL 8 (Wu-3) /wylot przykanalika kd	150	0+815	138,06	rów przydrożny LR9-LR9'	X:5712814.1811 Y:6552407.1836	146/1 /0004 Bogumiłów
9.	WYL 9 (Wu-4) /wylot przykanalika kd	150	0+865	139,06	rów przydrożny LR9-LR9'	X:5712789.4166 Y:6552359.1271	146/1 /0004 Bogumiłów
10.	WYL 10 (Wu-5) /wylot przykanalika kd	150	0+905	139,61	rów przydrożny LR10-LR10'	X:5712797.1308 Y:6552320.6736	146/1 /0004 Bogumiłów
11.	WYL 11 (S odw. -1) /wylot przykanalika kd	150	1+104	139,61	rów przydrożny LR10-LR10'	X:5712827.0205 Y:6552126.2054	146/1 /0004 Bogumiłów
12.	WYL 12 /wylot przepustu (odcinek kd 1 i kd 2)	600	1+339	137,10	staw na działce nr 148 obr. 0004 Bogumiłów	X:5712973.0703 Y:6551963.9538	146/1, 148 /0004 Bogumiłów

II. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów – polegające na przebudowie istniejącego przepustu w ciągu cieku Dopływ z Okręglicy poprzez wykonanie przepustu o średnicy 500 mm i długości 7,5 m wraz z wykonaniem ścianek czołowych na wlocie i wylocie i umocnieniu skarp i dna cieku na wlocie i wylocie płytami chodnikowymi, o następujących parametrach:

Lp.	Oznaczenie	Lokalizacja	Średnica, długość	Umocnienie	Nr działki/ obręb	Współrzędne geodezyjne	Rzędne wlot wylot
		[km drogi]	[mm, m]				[m n.p.m.]
1.	P10	3+103	Ø 500 mm, L= 7,5 m	ścianka czołowa na wlocie i wylocie w postaci muru oporowego oraz wlot i wylot do cieku Dopływ z Okręglicy	279/0010 Dąbrówka	X:5712478.9885 Y:6550312.6513	137,33
	P10'					X:5712485.7437 Y:6550309.3796	137,25

				umocniony płytą chodnikową			
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

III. Usługi wodne polegające na odprowadzaniu do rowów przydrożnych i odpływowych, poprzez projektowane wyloty z przykanalików wpustów deszczowych i odcinków kanalizacji deszczowej, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odcinka przebudowywanej drogi gminnej relacji Bogumiłów - Dąbrówka, w ilościach:

Oznaczenie wylotu	Powierzchnia zlewni		Ilość wód	
	rzeczywista	zredukowana	$Q_{\max}$	$Q_{\text{śr. roczne}}$
	[ha]	[ha]	[m ³ /s]	[m ³ /rok]
WYL 1	0,0884	0,0772	0,010	400,9
WYL 2	0,0900	0,0786	0,010	408
WYL 3	0,0884	0,0772	0,010	400,8
WYL 4	0,0507	0,0443	0,006	230
WYL 5	0,0544	0,0474	0,006	246,2
WYL 6	0,0292	0,0247	0,003	128,1
WYL 7	0,0397	0,0304	0,004	157,9
WYL 8	0,0228	0,0170	0,002	88,3
WYL 9	0,0180	0,0134	0,002	69,5
WYL 10	0,0240	0,0186	0,003	96,7
WYL 11	0,0451	0,0376	0,005	195,3
WYL 12	0,1419	0,1167	0,015	606,2

IV. Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przedmiotowe zadania realizowane są w ramach Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311).

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98 - 200 Sieradz, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Stosownie do art. 49 b § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 r., poz. 572) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 r., poz. 1087 ze zmianami) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania

do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie zwyczajowo przyjęte w danej miejscowości lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (art. 49 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Z UP. DYREKTORA

Anita Barańska

ZASTĘPCA DYREKTORA
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Gmina Sieradz. Obwieszczenie należy umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie niezwłocznie przekazać do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, wraz z adnotacją o wywieszeniu obwieszczenia.
2. Powiat Sieradzki. Obwieszczenie należy umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie niezwłocznie przekazać do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, wraz z adnotacją o wywieszeniu obwieszczenia.
3. Strona BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Poznaniu.
4. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Sieradzu.
5. ZUZ a/a.