

OBMIAR

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+099						
1	4510000		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-01		trasa dróg w terenie równinnym	km	0,099	
			0,099		RAZEM	0,099
2	KNNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m ³		
d.1	0202-08		o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem			
	0208-02		urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni	m ³	121,380	
			utwardzonej samochodami samowyladowczymi		RAZEM	121,380
			121,38			
3	KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m ²		
d.1	0103-03		chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-	m ²	456,800	
			ne nawierzchni		RAZEM	456,800
			456,80			
2	4523310		NAWIERZCHNIA			
4	KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-	m ²		
d.2	0113-06		bości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	456,800	
			Krotność = 1,2 (zwiększono do 18 cm)		RAZEM	456,800
			456,80			
5	KNR AT-		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²		
d.2	03 0202-		wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili-	m ²	99,000	
	01		zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²		RAZEM	99,000
			99			
6	KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.2	0309-02		asfal- towych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa	m ²	437,000	
			ście- ralna)		RAZEM	437,000
			Krotność = 1,25 (zwiększono do 5 cm)			
			437			
3	4540000		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7			Zjazdy z destruktu bitumicznego o grubości 10 cm	m ²		
d.3	kalk.			m ²	36,000	
	własna		36		RAZEM	36,000
8	KNNR 6		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o	m ²		
d.3	0204-04		gr. po uwałowaniu 7 cm - pobocza	m ²	253,000	
	analogia		Krotność = 0,8571 (zmniejszono do 6 cm)		RAZEM	253,000
			253			
9	KNNR 6		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3	0702-01		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNNR 6		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-	szt.		
d.3	0702-04		gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	1,000	
			1		RAZEM	1,000
11	KNR 2-		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-	szt.		
d.3	31 1406-		wych i gazowych	szt.	4,000	
	04		4			

OBMIAR

L p.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4,000
12 d.3	KNR 2- 31 1406- 03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000